LES NOUVEAUX DECORATEURS

FICHE TECHNIQUE



HARMONY

Lames et dalles à coller			ND FLEX 0,55	ND FLEX 0,70	
DESCRIPTION	NORMES	UNITES	RESULTATS	RESULTATS	
Norme Produit	EN ISO 10582				
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23-33	23 -33 - 43	
CARACTERISTIQUES					
Epaisseur totale	ISO 24346		2,50	2,50	
Epaisseur couche d'usure	ISO 24340		0,55	0,70	
Poids	ISO 23997		+/- 4450g /m²	+/- 4450g /m²	
Groupe d'abrasion			Т	Т	
Traitement de surface				ND Protect - multicouche polyuréthane renforcée au quartz	
PERFORMANCES					
Réaction au feu	EN ISO 13501	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	
Stabilité dimensionnelle	norme EN ISO 23999	%	<=0,10%	<=0,10%	
valeur moye	enne mesurée	%	0,08%	0,08%	
Incurvation	ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm	
Equerrage et rectitude	ISO24342		≤ 0,25mm	≤ 0,25mm	
Résistance aux rayures	EN 13329 (Methode A)		>4000 cycles	>4000 cycles	
Résistance aux rayures	EN 16094 - Methode B		MSR-B2	MSR-B2	
Aptitude à la chaise à roulette	ISO 4918		Conforme	Conforme	
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581		Conforme	Conforme	
Résistance au glissement	DIN 51130		R10	R10	
Glissance	EN 13893		DS	DS	
Poinçonnement rémanent	norme ISO 23343-1	mm	≤0,10	≤0,10	
•	enne mesurée	mm	0.06	0.06	
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	
Résistance thermique	EN 12664		0,033 K/W	0,033 K/W	
Chauffage par le sol	211 1200 1		Conforme (Température maximum du support 27°C)	*	
ENVIRONNEMENT					
REACH		SVHC	Conforme	Conforme	
TVOC après 28 jours		ISO 16000	< 50 μg/m3	< 50 μg/m3	
Classification CMR		decret 2011-321	A+	Α+	
Groupe Formaldehyde		GC0161 2011-321	E1	E1	
Phtalates			Sans phtalates	Sans phtalates	
Contenu recyclé			Jusqu'à 20% de contenu recyclé	Jusqu'à 20% de contenu recyclé	
CONDITIONNEMENT					
Format Lames		ISO 24342	18,42 cm x 121,92 cm	18,42 cm x 121,92 cm	
Format Batons rompus		ISO 24342	15 cm x 75 cm		
Format Dalles		ISO 24342	47 cm x 94 cm	47 cm x 94 cm	
Unités par boite - Lames			16 lames - 3,59m²	16 lames - 3,59m²	
Unitée per boite Petens rempus			26 James 2 02m²	,	

2024 / 19 / HARMONY FLEX -01 DoP EN 14041:2018



Unités par boite - Batons rompus

Unités par boite - Dalles

Garanties











Résidentiel : 30 ANS

26 lames - 2,93m²

8 dalles - 3,53m²



8 dalles - 3,53m²

Commercial: 10 ANS