



HARMONY

Lames et dalles rigides à clipser

ND LOCK 0,55

DESCRIPTION	NORMES	UNITES	RESULTATS
Norme Produit	EN 16511		
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23-34
CARACTERISTIQUES			
Epaisseur totale	ISO 24346	mm	5,5 mm
Epaisseur couche d'usure	ISO24340	mm	0,55 mm
Poids	ISO23997	g/m ²	+/- 9220 g/m ²
Dimensions	ISO24342	cm	18x122 / 45x90 / 12,2x61
Groupe d'abrasion	EN 660-2		T
Traitement de surface			ND Protect - multicouche polyuréthane renforcée au quartz
Système clic			I4F (Click4U + 3L TripleLock)
PERFORMANCES			
Réaction au feu	ISO 13501	classe	Bfl-s1
Stabilité dimensionnelle	norme ISO 23999	%	≤ 0,10%
	valeur moyenne mesurée	%	0,05%
Isolation acoustique (bruits de choc ΔLw)	ISO 717-2	dB	19 dB
Incurvation	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Equerrage et rectitude	ISO 24342	mm	0,25 mm
Résistance aux rayures	ISO 13329 - (Methode A)		> 4000 cycles
Résistance aux rayures	EN 16094 - (Methode B)		MSR-B2
Résistance au glissement	DIN 51130		R10
Aptitude à la chaise à roulette	ISO 4918		Conforme
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581		Conforme
Glissance	EN 13893		DS
Poinçonnement rémanent	norme ISO 23343-1	mm	≤ 0,10
	valeur moyenne mesurée	mm	0,04
Solidité des couleurs à la lumière	ISO 105-B02		≤ 6
Résistance thermique	EN 12664		0,061 K/W
Chauffage par le sol			Conforme (Temperature maximum du support 27°C)
ENVIRONNEMENT			
REACH	SVHC		Conforme
TVOC après 28 jours	ISO 16000		≤38µg/m3
Classification CMR	decret 2011-321		A+
Groupe Formaldehyde			E1
Phtalates			Sans phtalates
Contenu recyclé			Jusqu'à 20% de contenu recyclé et 100% recyclable
CONDITIONNEMENT			
Format Lames	ISO 24342		18 cm x 122 cm
Format Batons rompus	ISO 24342		12,2 cm x 61 cm
Format Dalles	ISO 24342		45 cm x 90 cm
Unités par boîte - Lames			8 lames - 1,76 m ²
Unités par boîte - Batons rompus			26 lames - 1,93 m ²
Unités par boîte - Dalles			5 dalles - 2,03 m ²
Garanties			Résidentiel : 30 ANS Commercial : 10 ANS
DoP	EN 14041:2018		2024 / 19 / HARMONY LOCK -03

